

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/agregat-do-komory-mrozniczej-fred-typu-split-resto-quality-p-19691.html>

Agregat do komory mroźniczej FRED typu SPLIT | Resto Quality

Cena brutto	24 347,00 zł
Cena netto	19 794,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	RQ-T12125B
Kod producenta	22

Opis produktu

Opis:

urządzenie chłodnicze typu split:

wykonany dla chłodni służących do przechowywania świeżych i zamrożonych produktów

oświetlenie sufitowe chłodni

hermetyczny kompresor

sprężarka półhermetyczna (w zależności od modelu)

antywibracja dla sprężarki

odporność skrzyni korbowej

kondensacja powietrza

dźwiękochłonna powłoka korpusu

obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo

korpus parownika ze stopu aluminium-magnezowego

parownik i skraplacz wykonane z miedzianych rur i aluminiowych lameli

automatyczne ponowne uruchamianie przełączników niskiego i wysokiego ciśnienia

zarządzanie zegarem sprężarki w celu uniknięcia zbyt bliskiego rozruchu

wentylator osiowy

zawór bezpieczeństwa (w zależności od modelu)

ochrona wentylatorów skraplacza

termiczna ochrona sprężarki

termiczna ochrona sprężarki z zabezpieczeniem silnika (w zależności od modelu)

przełącznik ciśnienia kontroli skraplania

termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem

filtr odwadniający

elektrozawór gazu ciekłego

wziernik

kurek zatrzymujący rurę ssącą

kurek zatrzymujący rurę gazu płynnego

automatyczne odszranianie elektryczne

zatrzymanie sprężarki na biegu jałowym

wtyki rurowe wysokiego i niskiego ciśnienia 1/4 "

rezystor odprowadzający skropliny (tylko w przypadku modeli o niskiej temperaturze)

termiczny przełącznik magnetyczny

sonda temperatury otoczenia, końca odszraniania, kontroli skraplania

kabel połączeniowy do rezystora drzwiowego z bezpiecznikiem 4 A (tylko w przypadku modeli o niskiej temperaturze)

kabel łączący mikroprzełącznik drzwi, aby wyłączyć system i włączyć światło przy otwieraniu drzwi

darmowy przekaźnik do przesyłania sygnałów alarmowych

Pilot zdalnego sterowania zawiera:

- transformator
- cyfrowy wyświetlacz ze wskaźnikiem temperatury z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
- włącznik / wyłącznik
- włącznik światła w chłodni
- wskaźnik stanu pracy
- klawisze programujące
- wyświetlanie alarmu
- ręczny przycisk odszraniania
- alarm akustyczny
- timer awaryjny

Parametry techniczne:

- zasilanie [V]: 230
- moc [HP]: 0,5
- moc [Kw]: 0,8
- zakres temperatur:
 - od -22°C dla pojemności 5,35 m³
 - od -20°C dla pojemności 5,81 m³
 - od -18°C dla pojemności 6,28 m³