

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/agregat-scienny-do-komory-mrozniczej-ice-resto-quality-p-19687.html>



Agregat ścienny do komory mroźniczej ICE | Resto Quality

Cena brutto	17 430,00 zł
Cena netto	14 170,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	RQ-L12125B
Kod producenta	22

Opis produktu

Opis:

- urządzenie chłodnicze typu monoblok
- odpowiednie do umieszczenia na ścianie komory chłodniczej.
- system ułatwiający instalację i obsługę
- hermetyczny kompresor
- wsporniki sprężarki antywibracyjnej
- kondensacja powietrza
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
- korpus parownika ze stopu aluminium-magnezowego
- parownik wykonany z rur miedzianych i aluminiumowych lameli
- skraplacz wykonany z rur miedzianych i aluminiumowych lameli
- automatyczne ponowne uruchamianie przetłaczników niskiego i wysokiego ciśnienia
- zarządzanie zegarem sprężarki w celu uniknięcia zbyt bliskiego rozruchu
- wentylator osiowy
- ochrona wentylatorów skraplacza
- termiczna ochrona sprężarki
- termiczna ochrona sprężarki z zabezpieczeniem silnika (w zależności od modelu)
- termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem (w zależności od modelu)
- filtr odwadniający
- separator cieczy po stronie ssącej
- odtajanie elektrozaworu gorącego gazu

automatyczne odszranianie gorącym gazem

wtyki rurowe wysokiego i niskiego ciśnienia 1/4

syfon wylotowy kondensatu

rezystor odprowadzający skropliny (tylko w przypadku modeli o niskiej temperaturze)

zawór ograniczający ciśnienie ssania (tylko w przypadku modeli o niskiej temperaturze)

oświetlenie sufitowe chłodni

sonda temperatury otoczenia

sonda temperatury końca odszraniania

sonda temperatury kontroli skraplania

kabel połączeniowy do drzwi z bezpiecznikiem 4 A (tylko w przypadku modeli o niskiej temperaturze)

kabel łączący mikroprzełącznik, aby wyłączyć system

transformator

cyfrowy wyświetlacz ze wskaźnikiem temperatury z dokładnością do jednego miejsca po przecinku

włącznik / wyłącznik

włącznik światła w chłodni

wskaźnik stanu pracy

klawisze programujące

wyświetlanie alarmu

ręczny przycisk odszraniania

alarm akustyczny

timer awaryjny

Parametry techniczne:

- zasilanie [V]: 230
- moc [HP]: 1,2
- moc [Kw]: 0,89
- zakres temperatur:
 - od -25°C dla pojemności 4,39 m³
 - od -20°C dla pojemności 5,4 m³
 - od -15°C dla pojemności 6,49 m³