

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/agregat-sufitowy-do-komory-mrozniczej-artico-resto-quality-p-19689.html>



Agregat sufitowy do komory mroźniczej ARTICO | Resto Quality

Cena brutto **19 936,00 zł**

Cena netto **16 208,13 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **14 dni**

Numer katalogowy **RQ-K12125B**

Kod producenta **22**

Opis produktu

Opis:

- urządzenie chłodnicze typu monoblok
- odpowiedni do umieszczenia na suficie komory chłodniczej
- system ułatwiający instalację i obsługę
- oświetlenie sufitowe chłodni
- hermetyczny kompresor
- wsporniki sprężarki antywibracyjnej
- kondensacja powietrza
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
- korpus parownika ze stopu aluminium-magnezowego
- parownik wykonany z miedzianych rur i aluminiumowych lameli
- skraplacz wykonany z miedzianych rur i aluminiumowych lameli
- automatyczne ponowne uruchamianie przetłaczników niskiego i wysokiego ciśnienia
- zarządzanie zegarem sprężarki w celu uniknięcia zbyt bliskiego rozruchu
- wentylator osiowy
- ochrona wentylatorów skraplacza
- termiczna ochrona sprężarki
- termiczna ochrona sprężarki z zabezpieczeniem silnika (w zależności od modelu)
- zawór ograniczający ciśnienie ssania (tylko w przypadku modeli

o niskiej temperaturze)

filtr odwadniający

separator cieczy po stronie ssącej

odtajanie elektrozaworu gorącego gazu

automatyczne odszranianie gorącym gazem

wtyki rurowe wysokiego i niskiego ciśnienia 1/4 "

syfon wylotowy kondensatu

rezystor odprowadzający skropliny (tylko w przypadku modeli o niskiej temperaturze)

sonda temperatury otoczenia, końca odszraniania i kontroli skraplania

kabel połączeniowy do drzwi z bezpiecznikiem 4 A (tylko w przypadku modeli o niskiej temperaturze)

kabel łączący mikroprzełącznik, aby wyłączyć system

darmowy przekaźnik do przesyłania sygnałów alarmowych

pilot zdalnego sterowania zawiera:

- transformator
- cyfrowy wyświetlacz ze wskaźnikiem temperatury z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
- włącznik / wyłącznik
- włącznik światła w chłodni
- wskaźnik stanu pracy
- klawisze programujące
- wyświetlanie alarmu
- ręczny przycisk odszraniania
- alarm akustyczny
- timer awaryjny

Parametry techniczne:

- zasilanie [V]: 230
- moc [HP]: 1,2
- moc [Kw]: 0,89
- zakres temperatur:
 - od -25°C dla pojemności 3,73 m³
 - od -20°C dla pojemności 4,43 m³
 - od -15°C dla pojemności 5,15 m³