

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/krajalnica-al-mg-do-wedlin-250mm-pol-automatyczna-ostrzalka-yato-yg-03120-p-20686.html>



# KRAJALNICA Al-Mg DO WĘDLIN 250MM PÓŁ-AUTOMATYCZNA OSTRZAŁKA YATO | YG-03120

Cena brutto	<b>1 661,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 350,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>YG-03120</b>
Kod producenta	<b>9</b>
Kod EAN	<b>5906083005237</b>

## Opis produktu

Krajalnica do wędlin i serów marki **YATO YG-03120** o średnicy tarczy **250mm**.

Przeznaczona jest **dla profesjonalnych użytkowników**. Szczególnie polecana jest do:

- zakładów gastronomicznych
- restauracji
- sklepów spożywczych
- firm cateringowych

Podstawa wykonana z **wysokiej jakości stopu aluminium** z anodyzowaną powierzchnią jest **bardzo łatwa w czyszczeniu** i w utrzymaniu w czystości. Dodatkową zaletą krajalnicy **YATO** jest **demontowalny wózek**, który można szybko odkręcić, co znacznie ułatwia dostęp do trudno dostępnych zakamarków i ułatwia wyczyszczenie ich z resztek krojonych produktów.

**Tarcza tnąca o średnicy 250mm** umożliwia krojenie produktów o średnicy sięgającej **do 180mm**. Dzięki **płynnej regulacji grubości krojenia** możliwe jest cięcie **plastrów o grubości od 0,2 do 12mm**.

Silnik chłodzony powietrzem ma moc **150W**. Zapobiega to przeciążeniu maszyny i gwarantuje jej wysoką wydajność i długą żywotność.

Wózek zainstalowany na **przewodnicach z łożyskami** pracuje bardzo lekko i płynnie, znacznie redukując wysiłek podczas cięcia. Dodatkowo **mechanizm tnący**, czyli wózek i tarcza, **ustawione są ukośnie**. W ten sposób krojone produkty dociskane są do tarczy grawitacyjnie zmniejszając potrzebną do tego siłę.

Wbudowana **ostrzałka pół-automatyczna** umożliwia szybkie naostrzenie tarczy tnącej bez konieczności jej demontażu.

Szczególną uwagę przyłożono także do kwestii bezpieczeństwa. **Bryzgoszczelny włącznik** zabezpiecza przed porażeniem prądem podczas pracy oraz czyszczenia urządzenia. Dodatkowo zastosowana jest **osłona zabezpieczająca tarczę tnącą**, minimalizując ryzyko skaleczenia się. Poza tym wózek posiada specjalną **przeźroczystą osłonę** chroniącą przed przypadkowym włożeniem ręki w strefę cięcia.

Stabilność urządzenia podczas pracy zapewniają specjalne **nóżki anty-poślizgowe**.

## Parametry

- Średnica [mm]: **250**
- Wymiary (DxSxW) [cm]: **47x38x41**

- Materiał: **AL**