

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/piec-konwekcyjno-parowy-e-10110rs-bartscher-116531w-p-21802.html>


Piec konwekcyjno-parowy E 10110RS Bartscher | 116531W

Cena brutto	28 976,14 zł
Cena netto	23 557,84 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	B-116531W
Kod producenta	116531W
Kod EAN	4015613690551

Opis produktu

Wymiary:

Szerokość: 890.0mm
 Głębokość: 815.0mm
 Wysokość: 1010.0mm
 Waga netto: 125.0kg
 Waga brutto (z opakowaniem): 142.85kg
 Objętość paczki: 0.971m3

Karta katalogowa: [Pobierz](#)
 Rysunek techniczny: [Pobierz](#)

Zdrowe przyrządzanie z wydajnym i inteligentnym wyposażeniem.

Piec konwekcyjno-parowy z intuicyjnie obsługiwanym systemem czyszczenia i wkładem poprzecznym GN oraz wyjmowanymi prowadnicami jest wyjątkowo praktyczny w zastosowaniu.

Zakres temperatury do: 280 °C
 Ilość par prowadnic: 10
 Regulacja temperatury: Bezstopniowo
 Sterowanie: Elektronicznie
 Komin: Tak
 Ilość silników: 2
 Funkcje: Powietrze obiegowe ,Gotowanie na parze ,Gotowanie na parze kombi ,Gotowanie niskotemperaturowe ,Gotowanie Delta T ,Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) ,Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku ,Automatyczny 3-stopniowy system czyszczenia z programem suszenia
 Wyświetlacz LED: Nawilżanie ,Fazy gotowania ,Temperatura wnętrza potrawy ,Program ,Temperatura ,Czas ,Gotowanie Delta T ,prędkość wentylatora
 Przyłącze urządzenia: 3 NAC
 Zakres temperatury od: 50 °C
 Format prowadnic: 1/1 GN ,600 x 400 mm
 Materiał: CNS 18/10
 Przyłącze wody: 3/4"
 Ustawianie czasu do: 999 min.
 Dostępność na zamówienie: -
 Ilość programów gotowania: 99
 Właściwości: Zaokrąglona komora ,Prowadnice wyjmowane ,Podwójne przeszklenie drzwi ,Przyłącze bagnetowej sondy

temperatury, z boku

Oświetlenie wewnętrzne: Tak

Przyłącze bagnetowej sondy temperatury: Tak

Ustawianie czasu od: 1 min.

Z systemem czyszczenia: Tak

W zestawie: 1 ruszt 1/1 GN ,1 blacha 1/1 GN ,1 rura odpływowa PVC ,1 wąż doprowadzający wodę ,1 wąż doprowadzający środek czyszczący

Moc przyłączeniowa: 12.6 kW

Częstotliwość: 50 Hz

Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 74 mm

Lampka kontrolna: Tak

Ilość faz gotowania: 9

Napięcie: 400 V

Prędkość wentylatora: 3 stopnie

Rodzaj prowadnic: W poprzek

Tryb pracy: Elektr.

Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary