

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/piec-konwekcyjno-parowy-e-7110rs-bartscher-116528w-p-21806.html>



Piec konwekcyjno-parowy E 7110RS Bartscher | 116528W

Cena brutto	24 093,97 zł
Cena netto	19 588,59 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	B-116528W
Kod producenta	116528W
Kod EAN	4015613676661

Opis produktu

Wymiary:

Szerokość: 890.0mm
Głębokość: 815.0mm
Wysokość: 815.0mm
Waga netto: 110.8kg
Waga brutto (z opakowaniem): 127.71kg
Objętość paczki: 0.812m3

Karta katalogowa: [Pobierz](#)
Rysunek techniczny: [Pobierz](#)

Zakres temperatury do: 280 °C
Ilość par prowadnic: 7
Regulacja temperatury: Bezstopniowo
Sterowanie: Elektronicznie
Komin: Tak
Ilość silników: 2
Funkcje: Powietrze obiegowe ,Gotowanie na parze ,Gotowanie na parze kombi ,Gotowanie niskotemperaturowe ,Gotowanie Delta T ,Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) ,Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku ,Automatyczny 3-stopniowy system czyszczenia z programem suszenia
Wyświetlacz LED: Nawilżanie ,Gotowanie Delta T ,Fazy gotowania ,Temperatura wnętrza potrawy ,prędkość wentylatora ,Program ,Temperatura ,Czas
Przyłącze urządzenia: 3 NAC
Zakres temperatury od: 50 °C
Format prowadnic: 1/1 GN ,600 x 400 mm
Materiał: CNS 18/10
Przyłącze wody: 3/4"
Ustawianie czasu do: 999 min.
Dostępność na zamówienie: -
Ilość programów gotowania: 99
Właściwości: Zaokrąglona komora ,Prowadnice wyjmowane ,Podwójne przeszklenie drzwi ,Przyłącze bagnetowej sondy temperatury, z boku
Oświetlenie wewnętrzne: Tak
Przyłącze bagnetowej sondy temperatury: Tak
Ustawianie czasu od: 1 min.
Z systemem czyszczenia: Tak

Nadaje się do pracy ciągłej w użytku komercyjnym: Tak

W zestawie: 1 blacha 1/1 GN ,1 ruszt 1/1 GN ,1 rura odpływowa PVC ,1 wąż doprowadzający wodę ,1 wąż doprowadzający środek czyszczący

Moc przyłączeniowa: 9.6 kW

Częstotliwość: 50 Hz

Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 74 mm

Lampka kontrolna: Tak

Ilość faz gotowania: 9

Napięcie: 400 V

Prędkość wentylatora: 3 stopnie

Rodzaj prowadnic: W poprzek

Tryb pracy: Elektr.

Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary