

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/piec-konwekcyjno-parowy-t-7110rs-bartscher-117572-p-21820.html>



## Piec konwekcyjno-parowy T 7110RS Bartscher | 117572

Cena brutto	<b>25 293,27 zł</b>
Cena netto	<b>20 563,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>B-117572</b>
Kod producenta	<b>117572</b>
Kod EAN	<b>4015613713342</b>

### Opis produktu

#### Wymiary:

Szerokość: 875.0mm  
Głębokość: 830.0mm  
Wysokość: 850.0mm  
Waga netto: 105.0kg  
Waga brutto (z opakowaniem): 117.0kg  
Objętość paczki: 0.591m3

Karta katalogowa: [Pobierz](#)

Seria pieców konwekcyjno-parowych T to synonim prostoty, z jaką przygotowuje się dania. Wstępnie zainstalowane lub samodzielnie skonfigurowane programy gotowania – sterowanie dotykowe, które charakteryzuje intuicyjna obsługa, oferuje nieograniczone możliwości. Całości dopełnia złącze USB i system czyszczenia.

Zakres temperatury do: 300 °C

Ilość par przewodnic: 7

Regulacja temperatury: Bezstopniowo

Sterowanie: Dotykowo ,Regulator obrotowy

Komin: Tak

Ilość silników: 2

Funkcje: Powietrze obiegowe ,Gotowanie na parze ,Gotowanie na parze kombi ,Gotowanie niskotemperaturowe ,Gotowanie Delta T ,Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku ,Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) ,Automatyczny 3-stopniowy system czyszczenia z programem suszenia

Wyświetlacz LED: -

Przyłącze urządzenia: 3 NAC

Zakres temperatury od: 50 °C

Format przewodnic: 1/1 GN ,600 x 400 mm

Materiał: Stal szlachetna

Przyłącze wody: 3/4"

Ustawianie czasu do: 599 min.

Dostępność na zamówienie: model o częstotliwości 60 Hz

Ilość programów gotowania: 99

Właściwości: Podwójne przeszklenie drzwi ,Przewodnice wyjmowane ,Przyłącze bagietkowej sondy temperatury, z boku

Oświetlenie wewnętrzne: Tak

Przyłącze bagietkowej sondy temperatury: Tak

Ustawianie czasu od: 0 min.

Z systemem czyszczenia: Tak

W zestawie: 1 ruszt 1/1 GN ,1 blacha 1/1 GN ,1 rura odpływowa PVC ,1 wąż doprowadzający wodę ,1 wąż doprowadzający środek czyszczący

Moc przyłączeniowa: 9.6 kW

Częstotliwość: 50 Hz

Odstęp pomiędzy parami przewodnic: 74 mm

tryb ciągły: Tak

Lampka kontrolna: -

Ilość faz gotowania: 9

Napięcie: 400 V

Prędkość wentylatora: 3 stopnie

Rodzaj przewodnic: W poprzek

Tryb pracy: Elektr.

Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary