

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/rg-350-szatkownica-reczna-przystawka-rm-gastro-00009248-p-23392.html>


RG-350 Szatkownica + ręczna przystawka RM GASTRO | 00009248

Cena brutto	28 772,31 zł
Cena netto	23 392,12 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	RM00009248
Kod producenta	25

Opis produktu

RODZAJ OBRÓBKI krojenie w plastry, w kostkę, szatkowanie, ucieranie i/lub krojenie w paski owoców, warzyw, suchego pieczywa, sera, orzechów, pieczarek, itp.

CHARAKTERYSTYKA umożliwia przygotowywanie od 400 do 1 200 porcji dziennie.

cyldryczny podajnik, który można otworzyć w celu szybkiego i łatwego podawania produktów obiema rękami.

automatyczna funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniająca szybkie i bezpieczne podawanie produktów.

podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.

wyjątkowo mocna dźwignia dociskowa umożliwia łatwe przetwarzanie nawet większych produktów oraz produktów wymagających nacisku przy podawaniu, takich jak kapusta, marchew, ser, itp.

dzięki zastosowaniu pochylej konstrukcji podajnik i dźwignia dociskowa znajdują się na wygodnej wysokości, zapewniając ergonomiczną pozycję w trakcie obsługi urządzenia.

uchwyt dźwigni dociskowej „Halldo ErgoLoop” w kształcie pętli dookoła cylindrycznego podajnika pozwala na wygodne i ergonomiczne operowanie dwiema rękami.

Przystawka do ciągłego podawania do ciągłego krojenia ziemniaków, cebuli, pieczarek itp.

metalowe tarcze tnące wyposażone w ostrza, które można wyjmować w celu wymiany lub zaostření

uchwyt do podnoszenia umieszczony z przodu i z tyłu urządzenia ułatwia przenoszenie.

model stacjonarny.

jedna prędkość.

MATERIAŁY obudowa urządzenia i podajnik wykonane są z metalu.

przystawka do ciągłego podawania wykonana jest ze stali nierdzewnej.

WYPOSAŻENIE do wyboru ręczna przystawka dociskowa lub przystawka do podawania ciągłego.

Wymiary (mm) : 540 x 325 x 735

Pojemność (l) : podajnik: 5,7

Zasilanie el# (V/Hz) : 230 V / 50 Hz

Moc (kW) : 0,75

Kod : 40941

Wydajność (kg/min) 12

Opcjonalne wyposażenie : ręczny

Typ ręczny

