

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/szafa-chlodnicza-przeszkzona-sd1501h-1500l-resto-quality-p-19836.html>

Szafa chłodnicza przeszklona SD1501H | 1500l | Resto Quality

Cena brutto	11 995,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	9 752,03 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	RQ-SD1501H
------------------	-------------------

Kod producenta	22
----------------	-----------

Opis produktu

Opis:

- urządzenie idealne do prezentacji i przechowywania produktów spożywczych
- obudowa w kolorze białym
- temperatura pracy od 4°C do 10°C
- komplet nóżek
- druciane półki w komplecie
- wewnętrzne oświetlenie LED
- drzwi samozamykające
- panel reklamowy
- regulowane półki
- zamek

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 1710x720x2063 mm
- wymiary wewnętrzne: 1813x545x1561 mm
- pojemność: 1500 l
- waga: 222 kg
- zużycie energii: 7,5 kWh
- zakres temperatur: 4 do 10°C
- zasilanie: 230V
- moc: 0,75 kW
- ilość półek: 15 szt
- wymiar półek: 504/574x552 mm
- regulacja półek: tak
- zmiana kierunku otwierania drzwi: nie
- zamek: tak
- chłodzenie: dynamiczne
- czynnik chłodzący: R134a
- regulacja temperatury: cyfrowa
- nóżki: 4 szt
- panel reklamowy: tak

Dlaczego warto wybrać przeszkloną szafę chłodniczą Resto Quality SD1501H?:

- posiada przeszklone samozamykające drzwi, dzięki którym produkty są doskonale widoczne
- posiada dużą ilość półek w standardzie - 15 sztuk
- drzwi skrzydłowe idealnie nadają się do punktów samoobsługowych
- cyfrowa regulacja temperatury
- wnętrze szafy chłodniczej jest doświetlone oświetleniem LED, podkreślającym ekspozycję produktów
- możliwość regulacji półek według potrzeb
- posiadają kółka ułatwiające przesuwanie lub transport urządzenia
- posiada panel reklamowy
- istnieje możliwość oklejenia urządzenia za dodatkową opłatą
- posiada zamek
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski
- gwarantowany bon zakupowy od producenta o wartości 300 zł netto w przypadku awarii urządzenia