

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/zmywarka-do-naczyn-elektroniczna-3-programy-mycia-p-4216.html>



Zmywarka do naczyń - elektroniczna - 3 programy mycia

Cena brutto	9 641,99 zł
Cena netto	7 839,02 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	231753
Kod producenta	1

Opis produktu

Elektroniczna zmywarka do naczyń marki **Hendi** jest niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet w serwisowaniu. Idealnie nadaje się do mycia:

- talerzy,
- sztućców,
- szkła,
- kubków,
- tac.

Obudowa urządzenia wykonana jest z wysokiej jakości **stali nierdzewnej AISI 304**. U dołu maszyny znajdują się oddzielne ramiona myjące z tworzywa i płuczące ze stali nierdzewnej. U góry natomiast znajdują się ramiona myjące stacjonarne i ramiona płuczące obrotowe ze stali nierdzewnej.

Zmywarka **sterowana** jest **elektronicznie** poprzez dotykowy panel. Dodatkowo urządzenie posiada **solidne, dwuwarstwowe drzwi** o wysokości wejścia 360mm, z **mikrowyłącznikiem** pracy przy otwarciu.

Funkcje:

- program myjący komorę zmywarki
- możliwość płukania zimną wodą (przydatny przy myciu szkła)
- 8-punktowy system autodiagnostyczny
- funkcja „SOFT START” uruchomienie pompy wody przy niższym ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych naczyń
- funkcja ECO (zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej)
- system „THERMO-PROTECTOR” (zapobiegający płukaniu zimną wodą)

Dodatkowe informacje:

- maksymalna wysokość mytego szkła: 325 mm
- maksymalna wysokość mytych talerzy: 335 mm
- trzy programy mycia: 60, 120, 180 s. (program mycia może zostać automatycznie wydłużony o czas nagrzania wody płuczącej do +85°C)
- wydajność: 60, 30, 20 koszy/h
- zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l
- temperatura wody myjącej 60°C
- temperatura wody płuczącej 85°C
- bojler (pojemność/moc): 6 l / 6 kW
- wanna (pojemność/moc): 35 l / 2,8 kW
- pompa myjąca: 0,75 kW
- pompa opróżniająca
- termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
- termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
- elektroniczny termometr wody w bojlerze

- elektroniczny termometr wody w wannie
- współczynnik szczelności pompy: IP 44

Wyposażenie:

- 1x kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, na szkło
- 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm, na talerze głębokie i płytkie
- 1x koszyk 110x110x(H)130 mm, na sztućce
- perystaltyczny dozownik nablyszczacza
- elektryczny dozownik detergentu
- wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3" gwint wew.
- wąż spustowy
- kabel elektryczny bez wtyczki
- regulowane w pionie nóżki ± 10 mm, $\varnothing 40$ mm
- waga: 55 kg