

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/zmywarka-kapturowa-cykla-mycia-od-60s-kosz-500x500-krupps-cube-line-ch120-resto-quality-p-20336.html>



Zmywarka kapturowa | cykla mycia od 60s | kosz 500x500 | KRUPPS CUBE LINE CH120 | Resto Quality

Cena brutto	20 373,00 zł
Cena netto	16 563,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	RQ-CH120
Kod producenta	22

Opis produktu

Opis:

- obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali nierdzewnej, druga z tworzywa
- wydajna pompa myjąca
- odpływ grawitacyjny
- temperatura mycia: 50-60°C
- temperatura wyparzania: 80-90°C
- nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
- przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody 3/4 cala
- mechaniczny układ sterowania
- doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym z innowacyjnymi wypustkami ze stali nierdzewnej
- standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
- specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
- regulowana prędkość obrotowa płukania
- higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
- drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują ponadczasową trwałość
- drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termiczno-akustycznej
- łatwość w użytkowaniu
- długookresowe, trwałe urządzenia
- **możliwość wyboru mocy grzałek bez dodatkowej opłaty**

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 620x770x1400/1900 mm
- długość cyklu: śr./60/90/120 s
- wydajność koszy na godzinę: 60/40/30 szt/h
- maksymalna wysokość szkła: 39,0 cm
- maksymalna średnica talerzy: śr.41,5 cm
- maksymalna wysokość garnków, koszy piekarniczych: 39,0 cm
- możliwość umycia tacy: GN 1/1
- średnica ramion myjących: śr.30,0 cm

- wymiary kosza: 500x500 mm
- moc grzałek zbiornika: 4,5 kW
- pojemność zbiornika: 37,0 l
- moc grzałek bojlera: 5,4 (4,5; 9,0) kW
- pojemność bojlera: 7,3 l
- moc pompy myjącej: 1,64 kW
- moc całkowita: 7,04 (6,14; 10,64) kW
- zasilanie: 400V
- zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l

W zestawie:

- 1x kosz na szkło 50x50x10 cm
- 2x kosz na 18 talerzy 50x50x10 cm
- 1x koszyk na sztućce z 8 przegrodami
- 2x integralny filtr zbiornika

Wyposażenie opcjonalne:

- pompa spustowa - **585zł netto**
- wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie - **1287 zł netto**
- nóżki ze stali nierdzewnej 5-7cm - **328 zł netto**

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 620x770x1400/1900 mm
- długość cyklu: śr./60/90/120 s
- wydajność koszy na godzinę: 60/40/30 szt/h
- maksymalna wysokość szkła: 39,0 cm
- maksymalna średnica talerzy: śr.41,5 cm
- maksymalna wysokość garnków, koszy piekarniczych: 39,0 cm
- możliwość umycia tacy: GN 1/1
- średnica ramion myjących: śr.30,0 cm
- wymiary kosza: 500x500 mm
- moc grzałek zbiornika: 4,5 kW
- pojemność zbiornika: 37,0 l
- moc grzałek bojlera: 5,4 (4,5; 9,0) kW
- pojemność bojlera: 7,3 l
- moc pompy myjącej: 1,64 kW
- moc całkowita: 7,04 (6,14; 10,64) kW
- zasilanie: 400V
- zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Cube?:

- na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia
- zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii
- manualny prosty i bezawaryjny panel sterowania
- wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzania
- każda ze zmywarek jest przygotowana do szybkiego montażu, posiada wszystkie niezbędne kable, przewody oraz ma wstępnie wyregulowane dozowniki
- zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski
- gwarantowany bon zakupowy od producenta o wartości 300 zł netto w przypadku awarii urządzenia