

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/zmywarka-kapturowa-do-naczyn-elektroniczna-p-2432.html>


Zmywarka kapturowa do naczyń - elektroniczna

Cena brutto	15 970,34 zł
Cena netto	12 984,02 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	231340
Kod producenta	1

Opis produktu

Bardzo dużą zaletą **kapturowej zmywarki** do naczyń marki **Hendi** jest jej prosta obsługa, bezproblemowe utrzymanie w czystości a nawet serwisowaniu. Idealnie nadaje się do mycia:

- talerzy,
- sztućców,
- szkła,
- kubków,
- tac,
- pojemników GN 1/1.

Zarówno obudowa, górne i dolne ramiona myjące i płuczące wykonane są z wysokiej jakości **stali nierdzewnej**. **Wbudowane sprężyny** ułatwiają podnoszenie kaptura. **Sterowanie elektroniczne** poprzez dotykowy panel sterowania pozwala na dobranie odpowiedniego programu do mytych naczyń. Dodatkowo do bojlera oraz wanny zamontowano oddzielne termometry.

Funkcje:

- program myjący komorę zmywarki
- możliwość płukania zimną wodą (szczególnie przydatny przy myciu szkła)
- system „THERMO-PROTECTOR” zapobiegający płukaniu zimną wodą
- 8-punktowy system autodiagnostyczny
- Funkcja „SOFT START” (uruchamianie pompy wody przy niższym ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych naczyń)
- Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze
- Funkcja ECO (zmniejsza pobieranie energii elektrycznej w przypadku gdy urządzenie nie jest używane dłużej niż 15 minut)

W zestawie:

- 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
- 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm
- 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
- dozownik nabłyszczacza
- przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ścianie wanny) - opcja
- wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3” gwint wew.
- wąż spustowy
- możliwa narożna instalacja zmywarki
- podłączenie wody: 3”
- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej w zakresie od 100 do 150 mm
- waga: 131,5 kg

Informacje dodatkowe:

- maksymalna wysokość mytych talerzy 400 mm
- maksymalna wysokość mytego szkła 395 mm
- ilość/długość cykli mycia: 3/60 s, 120 s, 240 s
- wydajność: 60, 30, 15 koszy/h
- zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
- temperatura wody myjącej 60°C
- temperatura wody płuczającej, wyparzającej 85°C
- pojemność i moc bojlera 13,5 l / 7,5 kW
- pojemność i moc wanny 68 l / 6,0 kW
- moc pompy myjącej 1,5 kW
- termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
- termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
- współczynnik szczelności pompy: IP 44