

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/zmywarka-przelotowa-ds-903-bartscher-109342-p-22727.html>



Zmywarka przelotowa DS 903 Bartscher | 109342

Cena brutto	21 751,32 zł
Cena netto	17 684,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	B-109342
Kod producenta	109342
Kod EAN	4015613685106

Opis produktu

Wymiary:

Szerokość: 725.0mm
Głębokość: 955.0mm
Wysokość: 1535.0mm
Waga netto: 98.5kg
Waga brutto (z opakowaniem): 105.4kg
Objętość paczki: 0.964m³

Karta katalogowa: [Pobierz](#)
Rysunek techniczny: [Pobierz](#)

Jeszcze higieniczniej i oszczędniej – zoptymalizowana zmywarka przelotowa została wyposażona w nowatorski system odpływowi, energooszczędny system bojlera, wydajną pompę DuoFlo i wygodny w użyciu system podnoszący.

Właściwości: temperatura wody na dopływie: 50 °C do 60 °C ,system podnoszący ELS (maksymalnie wydajny system podnoszenia przy niewielkim użyciu siły) ,pompa DuoFlo (mniejsze straty pompy) ,energy-Saving-System (aktywność bojlera tylko w razie konieczności) ,system odpływowi EDS ,płaski zbiornik z dużym sitem filtrującym ,zbiornik z podwójnymi ścianami wysokość z otwartą pokrywą: 2055 - 2120 mm
Wysokość talerzy maks.: 440 mm
Regulacja wysokości od: 1535 mm
Grzałka bojlera: 6 kW
Regulacja wysokości do: 1600 mm
Nie wchodzi w zakres dostawy: Stół załadowniczy/wyładowczy, stół ze zlewem i otworem na odpadki
Grzałka zbiornika: 2.5 kW
Dopływ wody: G 3/4"
Wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
Pompa dozująca środek myjący: Nie
ilość programów zmywania: : 4
Pompa wypompowująca: Nie
Regulowana wysokość nóżek: Tak
Pompa wspomagająca płukanie: Tak
Wymiary kosza: 500 x 500 mm
Zmiękcacz wody: Nie
Cykl pracy: 60 / 120 / 180 sekund
Zużycie wody przy 2 barach: 2,4 litra
Pojemność zbiornika: 22 l
Materiał: CNS 18/10
Częstotliwość: 50 Hz
Ochrona przed suchym cyklem: Tak

Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak
W zestawie: 1 kosz uniwersalny ,2 kosze na talerze ,1 kubek na sztuce ,zapasowe pierścienie uszczelniające do węża dopływowego
Termostat bezpieczeństwa: Tak
Odpływ wody: Ø 28 mm
Przyłącze urządzenia: 3 NAC
Samoczyszczenie: Nie
Napięcie: 400 V
Nadaje się do pracy ciągłej w użytku komercyjnym: Tak
Lampka kontrolna: Wł./wył. ,Nagrzewanie ,wypompowywanie ,programy I / II / III / tryb ciągły ,tryb automatyczny
Wysokość szklanek maks.: 440 mm
Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
Podwójne ściany: Nie