

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/zmywarka-tunelowa-koszowa-360l-r-resto-quality-p-20353.html>



Zmywarka tunelowa koszowa 360L/R | Resto Quality

Cena brutto	79 671,00 zł
Cena netto	64 773,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	RQ-360L/R
Kod producenta	22

Opis produktu

Opis:

- wszystkie części, które mają kontakt z wodą są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- automatyczne włączanie cyklu mycia, gdy naczynia są w zmywarce
- system bezpieczeństwa zatrzymujący pracę przy otwartych drzwiach lub innych problemach
- wlotowy regulator wody
- elektroniczny termometr pokazujący temperaturę wody podczas mycia i płukania
- temperatury kontrolowane termostatem: mycia wstępnego w zakresie 40-45°C, mycia właściwego w zakresie 50-60°C, płukania do 85°C
- dwie prędkości przesuwu taśmy z koszami
- panel sterowania umieszczony na górze
- mikroprzełącznik, który zatrzymuje pracę zmywarki, jeśli przenośnik zablokuje się
- ramiona myjące i płukające, a filtry można łatwo zdemontować w celu wyczyszczenia
- nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
- modułowa konstrukcja z załadunkiem z prawej lub lewej strony
- możliwość przyłączenia modułu suszącego, wymiennika ciepła, komina wylotowego
- dostosowane do koszy 50x50 cm
- w zestawie: 1 kosz na szkło, 1 kosz na sztućce i 4 kosze na talerze
- wymiennik ciepła, 70 cm - **10 664 zł netto**
- wymiennik ciepła, 90 cm - **10 980 zł netto**
- moduł suszący K70, 450x800x270 mm - **9 564 zł netto**
- moduł suszący K90, 650x800x300 mm - **12 117 zł netto**
- komin wylotowy - **1 869 zł**

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne [mm]: 2550x800x1750
- wymiary z modułem suszącym K70 [mm]: 3000x800x2020
- wymiary z modułem suszącym K90 [mm]: 3200x800x2050
- maksymalna wysokość przejścia [mm]: 600
- szerokość taśmy [mm]: 540
- moc całkowita [kW]: 34,8
- zasilanie [V]: 400
- moduły: mycie wstępne, mycie właściwe, podwójne płukanie
- moc pompy myjącej [kW]: 1,5
- moc pompy mycia wstępnego [kW]: 0,6
- moc silnika przenośnika [kW]: 0,55
- moc modułu podwójnego płukania [kW]: 0,2
- moc grzałek bojlera [kW]: 24
- pojemność zbiornika do mycia głównego [l]: 125
- pojemność zbiornika do mycia wstępnego [l]: 54

- zużycie wody do płukania [l/kosz]: 3-3,75
- wydajność [ilość talerzy/h]: 2800-3600

Dlaczego warto zmywarkę tunelową koszową Resto Quality?:

- zmywarka o solidnej i wytrzymałej konstrukcji
- łatwe sterowanie
- możliwość zastosowania różnych modułów, w zależności od potrzeb
- bardzo duża wydajność
- wygodny załadunek koszy
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski
- gwarantowany bon zakupowy od producenta o wartości 300 zł netto w przypadku awarii urządzenia