

Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/zmywarka-tunelowa-tasmowa-300lr-resto-quality-p-20354.html>



Zmywarka tunelowa taśmowa 300L/R | Resto Quality

Cena brutto	130 627,00 zł
Cena netto	106 200,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	RQ-300L/R
Kod producenta	22

Opis produktu

Opis:

- wszystkie części, które mają kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej
- autotimer ograniczający koszty eksploatacji poprzez automatyczne wyłączanie przesuwu taśmy i innych podzespołów po ustalonym czasie w przypadku braku kosza z naczyniami w komorze zmywarki
- kontrola prędkości przesuwu taśmy z koszami
- możliwość zmiany kierunku przesuwu koszy
- elektroniczny termometr pokazujący
- temperaturę pracy poszczególnych modułów
- zdejmowane tace filtrujące ułatwiające czyszczenie
- łatwo wyjmowane stojaki z zamontowanymi ramionami myjącymi i płuczącymi ułatwiające montaż i czyszczenie
- dwie niezależne pompy myjące zasilające ramiona górne i dolne
- temperatury kontrolowane termostatem: mycia wstępnego w zakresie 40-45°C, mycia właściwego w zakresie 50-65°C, płukania do 85°C
- wszystkie główne elementy są łatwo dostępne
- umieszczone są w przedniej części zmywarki
- pompa odprowadzająca wodę zapewnia lepsze i bardziej higieniczne czyszczenie
- kosze w kształcie litery „L” zapewniają doskonałe wykorzystanie pompy
- panel sterowania umieszczony na górze
- modułowa budowa umożliwia instalację
- zmywarki zgodnie z wymaganiami użytkownika
- zunifikowana przednia pompa płucząca z zaworem elektromagnetycznym do automatycznego drenażu po zakończeniu mycia
- opcjonalnie dostępne różne rodzaje uchwytów taśmowych, odpowiednie dla każdego prania
- regulowany, zabezpieczony oraz antypoślizgowy napęd łańcuchowy przenośnika
- możliwość przyłączenia modułu suszącego, systemu odzysku ciepła, modułu mycia wstępnego
- nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
- wszystkie modele w standardzie zawierają moduł załadowniczy, wyładowniczy oraz moduły przeciwbryzgowe na wejściu i wyjściu przy podłączeniu wody o temperaturze poniżej 40-45°C zaleca się instalację systemu odzyskiwania ciepła
- moduł suszący, 1700 mm - **40 403 zł/netto**
- moduł suszący, 2000 mm - **42 682 zł/netto**
- wzmocniony moduł suszący, 2000 mm - **44 797 zł/netto**
- wzmocniony moduł suszący, 2500 mm - **46 620zł/netto**
- system odzysku ciepła - **15 091 zł/netto**

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne [mm]: 2750x880x1760
- maksymalna wysokość przejścia [mm]: 405
- szerokość taśmy [mm]: 550

- moc całkowita [kW]: 39,5
- zasilanie [V]: 400
- moduły: mycie właściwie, podwójne płukanie
- moc pompy myjącej [kW]: 3
- moc pompy mycia wstępnego [kW]: 1,5
- moc silnika przenośnika [kW]: 0,37
- moc modułu podwójnie płuczającego [kW]: 0,19
- moc grzałek bojlera [kW]: 24+12
- pojemność bojlera [l]: 30
- wydajność [ilość talerzy/h]: 3000

Dlaczego warto zmywarę tunelową taśmową Resto Quality?:

- zmywarka o solidnej i wytrzymałej konstrukcji
- łatwe sterowanie
- możliwość zastosowania różnych modułów, w zależności od potrzeb
- bardzo duża wydajność
- wygodny załadunek koszy
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski
- gwarantowany bon zakupowy od producenta o wartości 300 zł netto w przypadku awarii urządzenia